

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Produit: **1060 PTFE & Graphite Haute densité**

Date de préparation: 15 mai 2017

Section 1 - Identification du produit

Nom du produit / Identifiant: 1060 PTFE & Graphite Haute densité
Autre nom / Synonyme:
Société: Robco Inc.
Adresse: 7200 St.Patrick, La salle QC Canada H8N 2W7
Téléphone: 514-367-2252
Courriel: info@robco.com
Site Web: www.robco.com

Section 2 - Identification des dangers

CLASSEMENT DU PRODUIT

Le produit est classé comme non dangereux selon la ligne directrice 199/45 / EG ou d'un règlement CE / 1272/2008

ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE

Étiquetage CE / 1272/2008 (substances) et 1999/45 / CE (préparations)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Risque faible: Le produit peut uniquement former des mélanges inflammables ou brûler s'il est chauffé ou exposé à une flamme nue à des températures au-dessus du point d'éclair.

SURCHAUFFE

Le traitement incorrect du PTFE au-delà de 325°C (620°F) peut conduire à la formation de Produits de décomposition à faible masse moléculaire Il est donc important d'éviter la surchauffe de la matière en fusion (voir la section 10)

RISQUE D'INCENDIE

Des gaz toxiques sont produits pendant la combustion (voir section 10)

ÉTINCELLE

Aucun risque de charge électrostatique

DANGER DE CHUTE

Les films ou les déchets de PTFE laissés sur le sol peuvent causer un risque de chute

Section 3 - Composition / informations sur les composants

Forme: solide, flexible
COULEUR: Jaunâtre tissu avec une surface de type plastique
ODEUR: Aucune odeur
INGRÉDIENTS DANGEREUX: Aucun

CARACTÉRISTIQUE CHIMIQUE

stratifié flexible de composition suivante:

Stratifié	Remarques	N ° CAS	Montant	classement selon CE / 1272/2008	
				Classes / catégories de danger	Déclaration de danger
PFTE		9002-84-0		---	---

Section 4 - Premiers secours**INHALATION**

L'inhalation de fumées si le produit est exposé à des températures extrêmes: Retirer le patient de l'exposition, garder au chaud et au repos. Utiliser la protection respiratoire appropriée. Si la respiration est irrégulière ou si elle est arrêtée, procéder à la respiration artificielle. Obtenir une assistance médicale.

LENTILLES DE CONTACT

Ce produit est un solide inerte. En cas de particules dans l'œil, retirez en irriguant avec une solution de lavage oculaire ou de l'eau propre, en tenant les paupières écartées. Obtenir une assistance médicale.

CONTACT AVEC LA PEAU

Avec un produit chaud: Refroidir les zones touchées avec beaucoup d'eau froide. Couvrir avec un chiffon propre ou une gaze stérile et obtenir une assistance médicale. Ne pas essayer de retirer le produit de la peau ou enlever les vêtements souillés, car cela pourrait déchirer la peau blessée.

INGESTION

Les premiers secours ne sont normalement pas nécessaires.

SYMPTOMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

Aucun connu

INDICATION DE TOUT MÉDECIN IMMÉDIATEMENT ET TRAITEMENT SPÉCIAL NÉCESSAIRE

En cas d'inconscience: Obtenir une assistance médicale

Section 5 - Mesures de lutte contre les incendies**MOYENS D'EXTINCTION**

Eau /Mousse /Poudre sèche /Gaz carbonique

DANGERS DU PRODUIT RÉSULTANT

La combustion ou la décomposition thermique impliqueront des vapeurs toxiques et corrosifs:

Monoxyde de carbone (CO)

Hydrogenfluorid
Fluorure de Carbonyle
Tétrafluoroéthylène
Hexafluoropropylène
Perfluoroisobutène

CONSEILS POUR LES POMPIERS

En présence de gaz de combustion ou carbonisation, toute lutte contre les incendie, entreprise de sauvetage ou d'évacuation devraient être entreprises uniquement avec des équipements de protection respiratoire et respiratoire à usage intensif (voir aussi les sections et 3,8 et 10)

Section 6 - Mesures en cas de dispersion accidentelle

PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE

Aucune mesure particulière n'est requise
Demander l'avis d'experts lors de l'élimination du matériel collecté.
Attention aux films au sol. Danger de chute

PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES

Suivre les procédures légales pour l'élimination des déchets

MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Recueillir le produit dans des récipients appropriés et soit les recycler ou les éliminer

RÉFÉRENCES AUX AUTRES SECTIONS

voir également la section 3, 8, 10

Section 7 - Manipulation et stockage

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Mesures générales d'hygiène

CONDITIONS POUR UN STOCKAGE SÉCURITAIRE, INCLUANT MESURES TECHNIQUES, INCOMPATIBILITÉ ET CONDITIONS DE STOCKAGE

RISQUE DE CHARGE ELECTROSTATIQUE: Prendre des mesures contre

MANIPULATION: Éviter le contact avec les flammes nues et les surfaces chaudes puisque des produits de décomposition irritants et toxiques peuvent se former.

STOCKAGE: Stockage sur palettes dans des locaux secs, avec des bases solides, fermés. Empiler des produits dans des boîtes en carton jusqu'à une hauteur maximale

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS DE STOCKAGE

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE: Température ambiante

PRESSION DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE: atmosphérique

USAGES SPÉCIFIQUES

TEMPÉRATURE DE TRANSPORT: température ambiante, aucune exigence particulière pour le temps froid

TEMPERATURE CHARGEMENT ET DÉCHARGERGEMENT: Température ambiante

FORME NORMALE TRANSPORTS: Palettes ou wagons marchandises

Section 8 - Contrôle de l'exposition / protection individuelle**CONTRÔLES D'EXPOSITION**

Aucun

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL :

Porter un gant de manipulation au cours de matériaux lubrifiés avec une dispersion de PTFE (non fritté). En cas de contact avec la matière chaude, porter des clous de girofle, la preuve de chaleur bras et visières.

MESURES D'HYGIÈNE:

Avec une ventilation suffisante sur la zone de travail et la manipulation correcte et le traitement sans risques pour la santé sont à prévoir.

Section 9 - Propriétés physiques et chimiques**INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE BASE**

Ce ne sont que des valeurs de référence recommandées. S'il vous plaît prendre la spécification technique du produit en considération

PROPRIÉTÉS	VALEURS
Forme	Solide
Couleur	Tressé gris
odeur	pas d'odeur significative
pH	n'est pas applicable
Point de fusion / point de congélation	*+327 / -260°C
Point de rupture	n'est pas applicable
Taux d'évaporation	n'est pas applicable
Point d'allumage	n'est pas applicable
Limite d'explosion (inférieure / supérieure)	n'est pas applicable
Pression de vapeur	n'est pas applicable
Densité	1,6 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	insoluble
Coefficient de partition (n-Octanol / Eau)	n'est pas applicable
Température d'auto-inflammation	n'est pas applicable
Température de décomposition	n'est pas applicable
Viscosité	n'est pas applicable
Caractéristiques explosives	n'est pas applicable

Caractéristiques oxydantes	n'est pas applicable
AUTRES INFORMATIONS	
PROPRIÉTÉS	VALEURS
Caractéristiques hygroscopiques	No
masse moléculaire	3, 000 - 50, 000

Section 10 - Stabilité et réactivité**RÉACTIVITÉ**

Le produit est non réactif dans des conditions normales.

STABILITÉ CHIMIQUE

Stable dans les conditions normales

POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES

Aucune réaction dangereuse ne devraient arriver

CONDITIONS À ÉVITER

Les températures supérieures à 300 ° C

INCOMPATIBILITÉ

Ne pas mettre en contact avec: les métaux alcalins fondus, des composés d'halogène de plus de 370 ° C

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

Ces produits de décomposition thermique sont toxiques et corrosifs:

monoxyde de carbone

Fluor d'hydrogène

fluorure de Carbonyle

tétrafluoroéthylène

hexafluoropropylène

Perfluoroisobutene

La réduction de l'apport d'oxygène peut provoquer le développement de monoxyde de carbone et de la fumée irritante.

Section 11 - Informations toxicologiques**INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES**

Selon l'expérience actuelle, le matériau est physiologiquement compatible. Selon l'expérience actuelle, le matériau n'est ni mutagène, ni tératogène cancerogenic.

Toxicité aiguë :

La DL50 (voie orale, rat) a été estimée à 5 g / kg. Ceci est une très faible toxicité.

Irritation de la peau :

Aucun

Irritation / dommages aux yeux:

Particules peuvent endommager la conjonctive et causer une irritation.

Sensibilisation des voies respiratoires / peau:

Faible risque de santé dans des conditions normales.

Contact avec le produit chaud peut provoquer des brûlures thermiques.

Compte Acterical - Mutagénicité:

Pas testé

Carcinogénicité :

Pas testé

Toxicité pour la reproduction :

Pas testé

Toxicité spécifique par une seule exposition

À cause de la réaction d'inertie, en une seule exposition aucun effet toxique est prévu.

Toxicité spécifique par une exposition répétée:

Le contact avec la peau longue ou fréquente ne provoque aucune réaction cutanée extraordinaire.

L'effet de l'exposition aux poussières ou fumées sur de longues périodes n'ont pas été étudiées.

Risque d'aspiration:

Faible risque pour la santé dans des conditions normales.

Des vapeurs et / ou aérosols peuvent être produits à des températures élevées, ce qui peut irriter les yeux et les voies respiratoires

Section 12 - Informations écologiques**TOXICITÉ**

Pas de données disponibles

PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Le produit est insoluble dans l'eau et non biodégradable

POTENTIEL BIOACCUMULATIF

Pas de données disponibles

MOBILITÉ DANS LE SOL

Pas de données disponibles

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET ÉVALUATION vPvB

voir Section 2

AUTRES EFFETS INDÉSIRABLES

voir Section 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES:

Le matériel n'a pas d'effet nocif sur l'environnement

CLASSE DE RISQUE DE L'EAU: 0 (auto estimation)

Besoin d'oxygène sous la limite de détection de 50 mg / l.

Section 13 - Considérations relatives à l'élimination

MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

PRODUIT: Conformément aux règlements techniques et locales nécessaires, peut être jeté avec les ordures ménagères sans effets nocifs pour l'environnement.

RECYCLAGE: Le recyclage est impossible, sauf pour les plus grands matériaux en feuille de qualité vierge.

Section 14 - Informations relatives au transport

No UN

Je GGVS GGVE: matériau non dangereux
ADR I RID: matières non dangereuses

CLASSE DE RISQUE DE TRANSPORT (ES)

Aucun

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

GGVS / GGVE: matériau non dangereux
ADR I RID: matières non dangereuses
ICAO-TI I IATA-DGR: matériau non dangereux
ADN / ADN: matériau non dangereux

PRÉCAUTIONS SPÉCIAUX POUR UTILISATEUR

voir la section 6 – 8

TRANSPORT EN VRAC SELON L'ANNEXE II DE MARPOL73 / 78 ET LE CODE IBC

Expédition et livraison que par emballage légal et approprié
Nom d'expédition: non classé

Section 15 - Informations réglementaires

SÉCURITÉ, SANTÉ ET ENVIRONNEMENT I LÉGISLATION PARTICULIÈRES DU PRODUIT

EC-RÈGLEMENT

Règlement (EC) n °. 2037/2000 (substances conduisant à la décomposition de l'ozone)



Engineered Solutions since 1911

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Règlement (EC) n °. 850/2004 (substances organiques persistants)
Règlement (EC) n °. 689/2008 (exportations et importations de produits chimiques dangereux)

ÉVALUATION SÉCURITÉ CHIMIQUE

CLASSE DE RISQUE DE L'EAU (WHC): 0

AUTRES RÉGLEMENTS: non applicable

Section 16 - Autres informations

Avertissement :

Les informations fournies dans la présente fiche de données de sécurité est correcte au meilleur de nos connaissances, l'information et la croyance à la date de sa publication. Les informations ne sont données qu'à titre indicatif pour la manipulation, l'utilisation, le stockage, le transport et la libération et n'est pas considérée comme une spécification de garantie ou de qualité. La responsabilité de la conformité aux lois et règlements en vigueur est le récepteur du produit.